

## ALFASPIR PU

### CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc  
Surface intérieure lisse. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries. Polyuréthane de qualité alimentaire

### UTILISATION

Aspiration produits abrasifs : copeaux, poussières, feuilles, gazon, etc.  
Projection produits isolants



#### COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE GRISE

| ø int (mm) | Tolérance (mm) | Ep. (mm) | Poids (g/m) | ø courbure (mm) | Vide (m/H2O) | Longueur (m) |             |            | Prix (€/m) |
|------------|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
|            |                |          |             |                 |              | 10m          | 20m         | 25m        |            |
| 40         | +/- 1,0        | 0,5      | 300         | 100             | 3            | -            | -           | ASPU040025 |            |
| 50,8       | +/- 1,0        | 0,5      | 340         | 140             | 2,5          | -            | ASPU0508020 | -          |            |
| 60         | +/- 1,0        | 0,5      | 425         | 160             | 2,5          | -            | -           | ASPU060025 |            |
| 63         | +/- 1,0        | 0,6      | 475         | 165             | 2,5          | -            | -           | ASPU063025 |            |
| 76         | +/- 1,0        | 0,6      | 570         | 210             | 2,5          | -            | -           | ASPU076025 |            |
| 80         | +/- 1,0        | 0,6      | 590         | 220             | 2,5          | -            | -           | ASPU080025 |            |
| 102        | +/- 1,0        | 0,6      | 750         | 280             | 2            | -            | -           | ASPU102025 |            |
| 120        | +/- 1,2        | 0,6      | 930         | 320             | 2            | -            | -           | ASPU120025 |            |
| 127        | +/- 1,3        | 0,7      | 1050        | 340             | 2            | -            | -           | ASPU127025 |            |
| 152        | +/- 1,5        | 0,7      | 1350        | 400             | 2            | ASPU152010   | -           | -          |            |
| 160        | +/- 1,6        | 0,8      | 1450        | 440             | 2            | ASPU160010   | -           | -          |            |
| 180        | +/- 1,8        | 0,8      | 1750        | 500             | 2            | ASPU180010   | -           | -          |            |
| 203        | +/- 2,0        | 0,8      | 1950        | 560             | 2            | ASPU203010   | -           | -          |            |

Version AS avec fil de cuivre :  $R < 2.10^6$  Ohm/m - du ø 80 au ø 200 - Sur demande - Code **ASPUAS**  
- Délai : 4 semaines

## ALFASPIR PU NOIRE

### CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane noire souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc  
Surface intérieure lisse. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

### UTILISATION

Aspiration produits abrasifs : copeaux, poussières, feuilles, gazon, etc.  
Projection produits isolants



#### COLORIS : NOIR

| ø int (mm) | Tolérance (mm) | Ep. (mm) | Poids (g/m) | ø courbure (mm) | Vide (m/H2O) | Longueur (m) |              | Prix (€/m) |
|------------|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|            |                |          |             |                 |              | 10m          | 25m          |            |
| 80         | +/- 1,0        | 0,6      | 590         | 220             | 2,5          | -            | ASPUNO080025 |            |
| 102        | +/- 1,0        | 0,6      | 750         | 280             | 2            | -            | ASPUNO102025 |            |
| 110        | +/- 1,1        | 0,6      | 850         | 300             | 2            | -            | ASPUNO110025 |            |
| *120       | +/- 1,2        | 0,6      | 930         | 320             | 2            | -            | ASPUNO120025 |            |
| 140        | +/- 1,4        | 0,7      | 1250        | 360             | 2            | -            | ASPUNO140025 |            |
| 160        | +/- 1,6        | 0,8      | 1450        | 440             | 2            | ASPUNO160010 | ASPUNO160025 |            |

\* Sur demande : minimum de commande 50 m - Délai : 3 semaines