

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS
Le Périgole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

LAC - 525 - 531 - 511	
Créée le	31/03/2005
Modifiée le	27/09/2017
Indice	C

Réf. 525 - 531 - 511

Nom : LAC GP

Produit : Lampe à cartouche
Métier : Multi-application
Utilisateur : GP
Énergie : Gaz

Description

Lance interchangeable.
Point d'accrochage.
Grip de prise en main.
Commande de débit de gaz précise.
Pied stabilisateur orientable.
Coque plastique design.

Domaines d'application

Sanitaire, soudage, brasage, décapage,
dégrippage, brûlage, dégivrage.



Composition des références

	531	525	511
Gaz 555	X		X
Gaz 2015		X	
Flamme Dard	X	X	X
Flamme Cerco	X	X	
Flamme Plate	X		

Caractéristiques techniques

	Dard	Cerco	Plate
Débit (g/h) selon NF EN 521	100		
Puissance (kW) selon NF EN 521	1,4		
Température de la flamme (°C)	1200 à 1850	équivalent 2400	1850
Capacité de brasage tube cuivre avec CuPh (mm)	555	Ø14	Non
	2015	Ø18	Non
Autonomie "environ" (h)	2		

Pièces détachées

3555 Cercolamp à flamme enveloppante
3550 Lance à flamme plate
3542 Lance à flamme dard

Conditionnement

	Poids (g)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)
Appareil sous coque plastique réf. 525	829	165	75	410
Appareil sous coque plastique réf. 531	875	165	75	410
Appareil sous coque plastique réf. 511	740	165	75	410
Surconditionnement réf. 531 (96 pièces)	84000	800	600	600
Surconditionnement réf. 525 (96 pièces)	79584	800	600	600
Surconditionnement réf. 511 (96 pièces)	71040	800	600	600
Unité de vente : 2 pièces				

Autres

Toutes ces références fonctionnent avec les deux gaz : réf. 555 et réf.2015.

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles