



Pompe rotative-PP-FKM

SRL 1050-10 l/min

Référence: 13 065
Code EAN: 4103810130656
Groupe de remise: A

Données techniques

Débit (l/par tour): 0,18
 Débit à 60 t/min (l/min): env. 10
 Fluides: Fluides liquides comme le lave glace, diesel, eau, AdBlue®
 Résistance aux fluides: Voir liste des compatibilités
 Utilisation: Fûts 60 / 200 / 220 l
 Application: Pour le remplissage de mesures, brocs doseurs, bidons, jerrycans
 Longueur de canne d'aspiration (mm): 1050
 Bonde pour fût: G 2" m

Matières des composants en contact avec le fluide

Corps de pompe: PP
 Joints: FKM (Viton®)
 Sortie: PP

Dimensions LxLxH (mm): 250 x 220 x 1325
 Poids (kg): 1,12

Spécification

- Avec filtre d'aspiration
- Hauteur de bonde réglable
- Emballage carton
- Accessoires possibles: M 56 x 4 m (13 080 390), Mauser 2" m (13 083)

Caractéristiques particulières

- Information: En cas de problème de cristallisation d'ureé dans la pompe, merci de la passer sous l'eau chaude afin de dissoudre les cristaux
- Selon le tableau des compatibilités
- Adapté pour les fluides liquides comme le lave glace, diesel, eau, AdBlue®

Emballage

Type d'emballage: Carton
 Dimensions LxLxH (mm): 360 x 180 x 165
 Poids emballage compris (kg): 1,66
 Unité d'emballage: 1,0