

# Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

## DGA504Z

(Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	8500 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381683920

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**123145-8**

Capots de protection ouverts pour



**194514-0**

Poignées anti-vibrations pour



**224415-9**

Flasque de blocage



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122911-0**

Capots de protection fermés pour le



**123145-8**

Capots de protection ouverts pour



**192227-7**

Flasque à desserrage assisté



**194305-9**

Douille à ergots



**194514-0**

Poignées anti-vibrations pour



**195239-9**

Carter de protection pour ponçage



**196845-3**

Carters de protection pour rainurage



**224415-9**

Flasque de blocage



**821551-8**

Coffret MAKPAC



**838175-3**

Coffrets de transport et moulages



**B-12239**

Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



**B-46953**

Disques à tronçonner métal et inox



**B-53693**

Disques à concrétion diamant pour

